

Danh mục gói thầu: Mua sắm vật tư tiêu hao mới

(Kèm theo Công văn số 283 /YCBG-BVBT ngày 26 tháng 8 năm 2025)

STT	Danh mục hàng hóa	Quy cách - Tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa/tương đương	Đơn vị tính	Số lượng
1	Đầu lọc dành cho ống đo Máy đo hô hấp ký (Máy đo chức năng hô hấp) SPIROBANK II	Đk ngoài: 33,3mm, đk trong 30,5mm, chiều dài: 41,5mm, độ dày: 2mm, ống ngâm: 30mm (1,18 inches)	Cái	200
2	Kẹp mũi tái sử dụng		Cái	10
3	Dao Coblator cắt Amydal dùng cho máy Coblator II	Đạt tiêu chuẩn ISO13485, CFS, FDA của Mỹ. Thiết kế có đường nước và sử dụng dung dịch nước muối sinh lý làm chất dẫn điện tạo trường plasma. Thông số kỹ thuật: đầu thẳng, chiều dài làm việc là ≥ 6 inches. Chiều dài thân trục 137mm; đường kính thân trục 5.8mm; đường kính lòng ống hút 1.6mm; ; kích thước mặt tiếp xúc 3.4mm x 3.8mm. Có 4 công năng: cắt, cầm máu, tưới nước và hút. Quy cách: Bộ đầu Evac 70Xtra HP: vô khuẩn, được sản xuất dính liền với bộ dây truyền dịch, cổng hút dịch và dây dẫn nối với máy Coblator II	Bộ	2

STT	Danh mục hàng hóa	Quy cách - Tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa/tương đương	Đơn vị tính	Số lượng
4	Đốt cuốn mũi dưới người lớn Coblator dùng cho máy Coblator II (phù hợp với monitor Cobaltor hiện có)	Đầu ReFlex Ultra 45 đốt cuốn mũi dùng cho máy Coblator II. Đạt tiêu chuẩn ISO13485, CFS, FDA của Mỹ. Đầu ReFlex Ultra 45 được thiết kế góc nghiêng 45 độ và không có đường nước. Thông số kỹ thuật: của đầu ReFlex Ultra 45: chiều dài trục (shaft length) 110mm; vỏ ngoài của trục 1.8mm đầu xa; đường kính đầu Típ hoạt động 0.5mm. Chiều dài của đầu: 250mm. Thân có vạch chia milimet. Cài đặt mặc định thông số đốt (Coblation/ Ablation): 4; cầm máu (Coagulation): 2 Quy cách: Bộ đầu ReFlex Ultra 45: vô khuẩn, được sản xuất dính liền với dây dẫn nối với máy Coblator II.	Cái	1
5	Ống soi vi phẫu thanh quản video, cong, chiều dài 172mm, size 6 (dùng cho người lớn)	Thông số: cong, chiều dài 172mm, size 6 (dùng cho người lớn)	Cái	1
6	Optic quang học 0o, chất lượng 4K hoặc tốt hơn, đường kính 5-6 mm, chuyên dụng soi vi phẫu thanh quản, phù hợp với ống soi cứng thanh quản video, góc nhìn rộng, chiều dài 300-350mm , kèm ống bảo vệ, hấp được nhiệt độ cao	Thông số: độ nét chất lượng 4K hoặc tốt hơn, đường kính 5-6 mm, chuyên dụng soi vi phẫu thanh quản, phù hợp với ống soi cứng thanh quản video, góc nhìn rộng, chiều dài 300-350mm , kèm ống bảo vệ, hấp được nhiệt độ cao	Cái	1

STT	Danh mục hàng hóa	Quy cách - Tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa/tương đương	Đơn vị tính	Số lượng
7	Que đốt-hút điện cầm máu trong phẫu thuật thanh quản	Thông số: bọc cách điện, chiều dài 21cm, đường kính 2,5mm, có đầu chạm đốt điện đơn cực, có que vệ sinh ống hút đi kèm	Cái	1
8	Bộ hộp đựng dụng cụ phẫu thuật mũi xoang	Thông số: kích thước 580x280x260mm, hộp kim nhôm, hấp được ở nhiệt độ cao Quy cách: đáy hộp kèm nắp hộp tương ứng (đủ bộ)	Cái	1
9	Tấm trải NYLON	100 x 130cm	Miếng	60
10	Miếng dán phẫu thuật (Opsite)	3M Ioban.Kích thước 34cm x 35cm, 13in x 13in	Miếng	60
11	Đầu dò siêu âm trong lòng mạch IVUS	Cathete dẫn hướng: 5F Dây dẫn hướng tương thích: 0.014 Đường kính tại đầu dò: 3.0F Tần số phát: 45MHz Chiều dài làm việc: 135 cm Đầu tip mềm và linh hoạt Tương thích với máy siêu âm trong lòng mạch model: Intravision	Bộ	10
12	Chỉ phẫu thuật tan tổng hợp đơn sợi Polydioxanone có chất kháng khuẩn, neo xoắn ốc, số 0, dài 30cm, 1 kim tròn dài 36mm, 1/2C	HỘP (12 tép)	Tép	100
13	Ống nội phế quản 2 nòng (ống Carlens), cỡ 35-39		Cái	5

STT	Danh mục hàng hóa	Quy cách - Tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa/tương đương	Đơn vị tính	Số lượng
14	Ống nội phế quản 2 nòng (ống white), cỡ 35-39		Cái	5
15	Cây thông nòng đặt nội khí quản khó Bougie 11mm		Cái	5
16	Cây thông nòng đặt nội khí quản khó Bougie 6mm		Cái	5
17	Rọ lấy sỏi 1.9 F	Rọ lấy sỏi niệu (Bộ gồm: Rọ, bộ ống ngoài, tay cầm và đầu dẫn hướng - Rọ lấy sỏi được cấu tạo từ chất liệu hợp kim niken-titan - Bộ ống ngoài cấu tạo từ polytetrafluoroethylen, thép không gỉ 304 và polyimide - Tay cầm được làm bằng polytetrafluoroethylene và copolyme acrylonitrile-butadiene-styrene - Đầu dẫn hướng làm từ Polycarbonate - Kích cỡ: 1.9 Fr - Chiều dài: 1300mm - Thiết kế đầu rọ tròn, 4 dây - Tay cầm linh hoạt có thể tháo lắp được, dễ dàng thao tác bằng một tay	Cái	10

STT	Danh mục hàng hóa	Quy cách - Tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa/tương đương	Đơn vị tính	Số lượng
18	Sonde niệu quản	Sonde niệu quản (Ống thông niệu quản và đầu nối Luer tiêu chuẩn được sử dụng để bơm chất lỏng - Kích thước: 6Fr, 7Fr - Chất liệu: Ống thông niệu quản làm bằng polyurethane - Chiều dài: 70cm - Loại: đầu mở, đầu mềm, đầu mở hình nón, đầu mở thon, đầu đóng - Thân ống có vạch chỉ thị sắc nét, độ phóng xạ tốt, dễ dàng quan sát qua tia x-quang	Cái	20
19	Vỏ đặt ống soi mềm dành cho nữ, 11F X 35 cm	Gía đỡ niệu quản (- Kích cỡ: 11/13Fr - Chiều dài: 35cm	Cái	2
20	Vỏ đặt ống soi mềm dành cho nam, 11F X 45 cm	Gía đỡ niệu quản (- Kích cỡ: 11/13Fr - Chiều dài: 45cm	Cái	2
21	Dây tán sỏi Laser cỡ 272µm loại dùng nhiều lần	Chuẩn cắm SMA, chiều dài của dây tán $\geq 3m$, công suất sử dụng $\geq 370W$, bán kính cong tối thiểu của dây $\leq 10mm$	Cái	1
22	Dây tán sỏi Laser cỡ 550µm loại dùng nhiều lần	Chuẩn cắm SMA, chiều dài của dây tán $\geq 3m$, công suất sử dụng $\geq 1520W$, bán kính cong tối thiểu của dây $\leq 50mm$.	Cái	2
23	Dây tán sỏi Laser cỡ 800µm loại dùng nhiều lần	Chuẩn cắm SMA, chiều dài của dây tán $\geq 3m$, công suất sử dụng $\geq 3215W$, bán kính cong tối thiểu của dây $\leq 50mm$	Cái	1
24	Test chlorin nước R.O	100 que/lọ	que	5
25	Test độ cứng nước R.O	50 que/lọ	que	10

STT	Danh mục hàng hóa	Quy cách - Tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa/tương đương	Đơn vị tính	Số lượng
26	Quả dịch lọc	Quả - Diện tích màng: 2,2m2 - Chất liệu màng lọc: Polysulfone - Chất liệu vỏ bọc: Polypropylene	Quả	100
27	Giấy in nhiệt dùng cho máy monitor sản khoa hãng Huntleigh	Giấy in nhiệt monitor là loại giấy được sử dụng ghi lại các thông số theo dõi sức khỏe của thai nhi. Giấy in có màu trắng. Đóng gói/xấp	Xấp	150
28	Túi ủ ấm sơ sinh tiệt trùng	Đóng gói tiệt trùng bằng khí E.O(Chỉ sử dụng một lần)	Cái	400
29	Cassette dùng cho máy Phaco WHITESTAR SIGNATUREPRO Mã hàng: ÔP73	Cassette dùng trong phẫu thuật Phaco: Tương thích với máy phaco WHITESTAR SIGNATUREPRO Bộ dây tưới hút được thiết kế để thực hiện tưới và hút dịch trong phẫu thuật đục thủy tinh thể. Bộ dây được tiệt trùng bằng ethylene oxide (EO) Bộ dây tưới hút bao gồm: +Đầu nối spike-kết nối với chai dịch tưới +Cassette +Túi đựng dịch thải +Quy cách: Hộp/6 cái	Cái	60
30	Đầu cắt dịch kính Mã hàng: NGP0023	Đầu cắt dịch kính 23G Tương thích với máy phaco WHITESTAR SIGNATUREPRO Hộp/6 cái	Cái	24

STT	Danh mục hàng hóa	Quy cách - Tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa/tương đương	Đơn vị tính	Số lượng
31	Bộ ống tiêm dùng cho bơm tiêm thuốc cân quang	Bộ bao gồm: -Hai xy lanh -Mô ống nổi áp xuất -Mô ống nạp nhanh -Mô ống nhồi -Thể tích Xy-lanh 200ml(2xy-lanh) -Áp xuất 400 psi -Số lượng:20bộ/ hộp	Bộ	100
32	Tay dao hàn mạch mổ mở LigaSure Exact hàm phủ nano chống dính, đầu cong, chiều dài thân dao 21cm	Chiều dài dụng cụ 21cm - Chiều dài ngàm dao hàn mạch: 20.6 mm - Chiều dài ngàm dao cắt: 19.8 mm - Hình dạng ngàm dao: cong 40 độ - Tương thích với các hệ thống máy Valleylab - Tiêu chuẩn CFG FDA (cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ) - Xuất xứ: G7	Cái	2
33	Tay dao hàn mạch mổ mở LigaSure Maryland hàm phủ nano chống dính, đầu cong, chiều dài thân dao 23cm	- Đường kính 5mm, chiều dài 23cm - Chiều dài ngàm dao hàn mạch 20.3mm - Chiều dài ngàm dao cắt 18.5mm - Hình dạng ngàm dao cong 22 độ - Ngàm dao phủ lớp nano - coating - Hàm có kết cấu điểm chặn bằng sứ - Nhiệt độ ngàm dao dưới 60 độ C sau mỗi lần kích hoạt - Tương thích với các hệ thống máy Valleylab - Tiêu chuẩn CFG FDA (cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ) - Xuất xứ: G7	Cái	2

STT	Danh mục hàng hóa	Quy cách - Tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa/tương đương	Đơn vị tính	Số lượng
34	Tay dao hàn mạch mỡ nội soi LigaSure Maryland hàm phủ nano chống dính, đầu cong, chiều dài thân dao 37cm	- Đường kính 5mm, chiều dài 37cm - Chiều dài ngàm dao hàn mạch 20.3mm - Chiều dài ngàm dao cắt 18.5mm - Hình dạng ngàm dao cong 22 độ - Ngàm dao phủ lớp nano - coating - Hàm có kết cấu điểm chặn bằng sứ - Nhiệt độ ngàm dao dưới 60 độ C sau mỗi lần kích hoạt - Tương thích với các hệ thống máy ValleyLab - Tiêu chuẩn CFG FDA (cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ) - Xuất xứ: G7	Cái	2
35	Tấm điện cực trung tính sử dụng một lần chất liệu PolyHesive, không dây, sử dụng kèm với dây nối sử dụng nhiều lần	Miếng dán điện cực trung tính dùng cho người bệnh >13,6 kg - Diện tích bề mặt lớn 137cm² - Bề mặt gel được làm bằng chất liệu polyhesive hydro có độ dày 0.155 cm - Viền bản cực được bao quanh bằng lớp keo acrylic, giúp tăng khả năng bám dính, tăng độ liên lạc và ngăn ngừa dịch lỏng tràn vào - Đáp ứng yêu cầu về an toàn nhiệt theo tiêu chuẩn IEC 60601-2 2:2006. - Không gây kích ứng và không gây mất cảm. - Tương thích với các hệ thống dao mổ điện. - Tương thích với máy cắt đốt ValleyLab có tại bệnh viện. - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)	Cái	200
36	Tay dao mổ điện đơn cực	Tay dao đốt đơn cực 2 nút bấm có đầu đốt phủ bằng thép không gỉ, Có bao da, dây dài 3m, Kết nối 3 chân	Cái	5

STT	Danh mục hàng hóa	Quy cách - Tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa/tương đương	Đơn vị tính	Số lượng
37	Dao siêu âm không dây hàn mạch máu 7mm, chiều dài 39cm	Dao siêu âm không dây hàn mạch máu 7mm, dùng trong mổ nội soi: - Chiều dài 39 cm, đường kính 5mm - Chiều dài lưỡi dao 14.5 mm - Lưỡi dao cong - Hàn được mạch máu lên đến 7mm - Tương thích với bộ phát sóng siêu âm không dây đi kèm Tiêu chuẩn FDA	Cái	2
38	Bộ phát sóng siêu âm không dây kèm theo linh kiện (Đầu phát sóng, pin, khay, dụng cụ hỗ trợ lắp pin)	Bộ phát sóng siêu âm không dây sử dụng cho 120 ca: - Đầu phát năng lượng không dây, hàn được mạch máu lên đến 7mm: 01 cái - Pin Sạc: 02 cái - Dụng cụ hỗ trợ lắp pin: 01 cái - Khay hấp tiệt trùng: 01 cái	Cái	1